



SAI OFFLINE COMPACTO

LA-SCD

600VA



EAN 8437008183787

- ✓ SAI Offline
- ✓ Onda sinusoidal modificada
- ✓ Factor de potencia 0.5
- ✓ Tamaño compacto y fácil uso
- ✓ Control por microprocesador que garantiza la fiabilidad
- ✓ Función de inicio en frío
- ✓ Reinicio automático al volver la corriente
- ✓ Instalación sencilla Plug & Play
- ✓ Dispone de 3 tomas tipo schuko
- ✓ Protección básica frente a incidencias eléctricas

SAI OFFLINE LA-SCD

SAI SERIE SCD OFFLINE		
MODELO	LA-SCD-400	LA-SCD-600
CAPACIDAD	400 VA / 200 W	600 VA / 300 W
ENTRADA		
Voltaje	220/230/240 VAC	
Rango de voltaje	180-270 VAC	
Rango de frecuencia	50 Hz	
SALIDA		
Regulación de voltaje AC (Modo Batería)	±10%	
Rango de frecuencia (Modo Batería)	50 Hz ±1 Hz	
Tiempo de transferencia	Típico 2-6 ms, 10ms max.	
Forma de onda (Modo Batería)	Onda sinusoidal modificada	
BATERÍA		
Tipo de batería y cantidad	12V / 4.5 Ah x 1	12V 5 Ah x 1
Tiempo de recarga típico	8 horas al 90% de la capacidad	
INDICADORES		
Modo AC	LED verde	
Modo batería	LED verde parpadea cada 10 seg.	
Batería baja	LED verde parpadea cada segundo y LED rojo encendido	
Fallo	LED rojo	
Sobrecalentamiento	LED rojo parpadea cada 0,5 seg.	
PROTECCIÓN		
Protección total	Sobrecarga, descarga y protección de sobrecarga	
ALARMA		
Modo batería	Sonando cada 10 segundos	
Batería baja	Sonando cada segundo	
Fallo	Sonando continuamente	
INTERFAZ		
Conexiones de salida	3xschuko	
DATOS FÍSICOS		
Dimensiones, Pr X An X Al (mm)	166 x 161 x 86.7	
Peso neto (Kg)	2.25	2.60
AMBIENTE DE TRABAJO		
Humedad	0-90 % Humedad relativa (sin condensación)	
Temperatura de trabajo	0- 40°C	

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso



* Garantía In Situ aplicable solo en península



www.laparaups.com
contacto@laparaups.com

lapara