



SAI INTERACTIVO ONDA SINUSOIDAL

1KVA - 1.5KVA

LA-ITR-GAM



 **Bluetooth®**



- ✓ SAI Interactivo
- ✓ Onda sinusoidal pura
- ✓ Proporciona temperatura de la CPU, velocidad de la CPU y nivel de carga de la CPU
- ✓ AVR integrado para garantizar la estabilidad del voltaje
- ✓ Pantalla LCD extraíble con comunicación Bluetooth y batería de 900 mAh
- ✓ Iluminación frontal LED RGB personalizable
- ✓ Dos puertos de carga USB incorporados para dispositivos móviles
- ✓ Voltaje de salida configurable
- ✓ Proporciona respaldo de batería y salidas protegidas contra sobretensiones
- ✓ Diseño de batería fácilmente reemplazable
- ✓ Control por microprocesador que garantiza la fiabilidad
- ✓ Reinicio automático al volver la corriente
- ✓ Puerto de comunicación: USB
- ✓ Protección RJ11 / RJ45

SAI INTERACTIVO LA-ITR-GAM

SAI SERIE ITR-GAM INTERACTIVO SINOIDAL		
MODELO	LA-ITR-1000GAM	LA-ITR 1500GAM
CAPACIDAD	1000 VA / 600 W	1500 VA / 900 W
ENTRADA		
Voltaje	220/230/240 VAC	
Rango de voltaje	170-280 VAC	
Rango de frecuencia	60/50 Hz (auto detectado)	
SALIDA		
Voltaje	220/230/240 VAC	
Regulación de voltaje AC (Modo Batería)	±10%	
Rango de frecuencia (Modo Batería)	60 Hz or 50 Hz ±1 Hz	
Tiempo de transferencia	Típico 6 ms, 10 ms máximo.	
Forma de onda (Modo Batería)	Onda sinoidal pura	
BATERÍA		
Tipo de batería y cantidad	12V / 9AH x 1	12V / 9AH x 2
Tiempo de recarga típico	6 - 8 horas al 90% de la capacidad	
INDICADORES		
Panel LCD Digital	Modo AC, Modo Batería, Nivel de carga, Nivel de batería, Voltaje de entrada / salida, Frecuencia de entrada / salida, Sobrecarga, Tiempo de funcionamiento restante estimado, Error y Batería baja.	
PROTECCIÓN		
Protección total	Sobrecarga, descarga y protección de sobrecarga	
ALARMA		
Modo batería	Sonando cada 10 segundos	
Batería baja	Sonando cada segundo	
Sobrecarga	Sonando cada 0.5 segundos	
Alarma de cambio de batería	Sonando cada 2 segundos	
Fallo	Sonando continuamente	
INTERFAZ		
Conexiones de salida	8 x IEC	
Puertos de comunicación	1 x USB	
USB CARGA		
Puerto USB de carga	Tipo C x 1 & Tipo A x 1	
Voltaje salida	5.2V±5% 3A(MAX)	
DATOS FÍSICOS		
Dimensiones, Pr X An X Al (mm)	308 x 99 x 280	430 x 99 x 280
Peso neto (Kg)	9,2	13,8
AMBIENTE DE TRABAJO		
Humedad	0 - 90 % RH @ 0 - 40°C (sin condensación)	
Nivel de ruido	Menos de 40dB	Menos de 45dB
SOFTWARE DE GESTIÓN		
S.O. soportado	Soporta Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7, Linux, Unix y MAC	



* Garantía In Situ aplicable solo en península



www.laparaups.com
contacto@laparaups.com

lapara