Número de elemento 42593

Delock Carcasa externa M.2 Clave B 80 mm unidad de estado sólido > USB 3.1 Gen 2 Tipo-A macho

Descripción

Esta carcasa de Delock permite la instalación de una unidad de estado sólido M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230. Se puede conectar a través de USB Tipo-A al equipo de sobremesa o portátil.

Especificación técnica

- Conectores:
  externo: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tipo-A macho
  interno: 1 x Ranura con clave B M.2 de 67 pines
- Conjunto de chips: Asmedia ASM1351
- Interfaz: SATA
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B basados en SATA
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,35 mm de módulos montados de doble cara
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gbps
- Indicador LED para alimentación y acceso
- Consumo máximo para módulos: 3 A
- Protección contra cortocircuito, protección contra exceso de temperatura
- Protección ESD de hasta 2 kV
- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 103 x 28 x 10 mm
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo (Plug & Play)

Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6.x
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Carcasa externa
- Material de montaje
- Manual del usuario

Additional Information

EAN: 4043619425938

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Retail Box

Image

© 2017 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores.
Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General	
Función :	Hot Plug Plug & Play
Supported operating system:	Linux ex Kernel 4.6 Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit
Supported module:	Módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
Altura máxima de los componentes en el módulo:	Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,35 mm de módulos montados de doble cara
Interface	
Externo:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Type-A male
Interno:	1 x Ranura con clave B M.2 de 67 pines
Technical characteristics	
Conjunto de chips:	Asmedia ASM1351
Velocidades de transferencias de datos:	10 Gbps
Physical characteristics	
Housing material:	Plastic
Length:	103 mm
Width:	28 mm
Height:	10 mm
Color:	negro

© 2017 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores.
Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.