

Delock Convertidor USB 3.0 Tipo-A macho > SATA 6 Gb/s de 22 contactos con tapa de protección de 2.5"

Descripción

Este convertidor de Delock se puede conectar a un equipo de sobremesa o portátil a través de la interfaz USB Tipo-A. Por tanto, se puede utilizar una unidad de disco duro o de estado sólido de 2.5" con una interfaz SATA de 22 contactos.



Especificación técnica

- Conector: 1 x USB 3.0 Tipo-A macho > 1 x SATA 6 Gb/s de 22 contactos macho
- Conjunto de chips: JMS567
- Adecuado para unidades de estado sólido o unidades de disco duro SATA de 2.5":
Soporte 3,3 V / 5 V HDD / SSD
Altura de la unidad de disco duro de hasta 9,5 mm
- Admite SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s y SATA 6 Gb/s
- Velocidades de transferencias de datos:
USB 3.0 de hasta 5 Gb/s
SATA de hasta 6 Gb/s
- Indicador LED
- Alimentación a través del bus USB
- Color:
cable: negro
tapa de protección: gris
- Longitud del cable sin conector: aprox. 15 cm
- Dimensiones de la tapa de protección (LAXANxAL): aprox. 129 x 75 x 16 mm

Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac OS 10.9, Linux Mint 17
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Convertidor
- Tapa de protección
- Manual del usuario

Número de elemento 62742

EAN: 4043619627424

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box



Image



General	
Suitable for data medium:	3.3 V and 5 V 2.5" SSD or HDD height up to 9.5 mm
Supported operating system:	Mac 10.8.2 Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit
Interface	
Connection 1:	1 x USB 3.0 Tipo-A macho
Connection 2:	1 x SATA 6 Gb/s de 22 contactos macho
Technical characteristics	
Conjunto de chips:	Asmedia ASM1351
Velocidades de transferencias de datos:	USB 3.0 de hasta 5 Gb/s SATA de hasta 6 Gb/s
Voltaje:	USB Bus powered (no additional power supply required)
Physical characteristics	
Longitud del cable:	15 cm
Color:	grey negro
Length:	129 mm
Width:	75 mm
Height:	16 mm