

Delock Adaptador USB Type-C™ macho > VGA hembra (modo DP Alt) + USB Tipo-A + USB Type-C™ PD

Descripción

Este adaptador de Delock es adecuado para la conexión de un monitor VGA a un equipo con interfaz USB-C™ y compatibilidad con el modo alternativo Displayport. Por tanto, el adaptador se puede conectar a diferentes equipos portátiles como MacBook, Chromebook y similares. Además, el adaptador también puede funcionar en una interfaz Thunderbolt™ 3. Además, el adaptador tiene un puerto USB 3.1 Tipo-A y un puerto USB-C™. El puerto USB-C™ se puede usar para el suministro de energía del dispositivo de salida o para transferir datos en velocidad USB 3.1 Gen 1. Se pueden conectar diferentes dispositivos USB, como estaciones de acoplamiento, lectores de tarjeta, carcasas externas, etc.



Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ macho >
 - 1 x VGA hembra de 15 pines
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tipo-A hembra
 - 1 x Entrega de alimentación SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ hembra (opcional para fuente de alimentación)
- Conjunto de chips: VIA VL101 + VL813 + ITE IT6516
- Especificación Displayport 1.1a
- Resolución máxima WUXGA 1920 x 1200 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Transferencia de señales de video analógicas
- Alimentación a través del bus USB
- Conectar y listo
- Conectores con contactos dorados
- 1 x núcleo de ferrita
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 20 cm
- Color: gris

Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac ex OS 10.12.5
- Equipo de sobremesa portátil con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo Displayport o
- Equipo de sobremesa o portátil con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

Contenido del paquete

- Adaptador USB-C™ a VGA + USB Tipo-A

Número de elemento 62992

EAN: 4043619629923

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box



Image





General	
Función :	Plug & Play
Supported operating system:	Windows 7 32-bit
	Windows 7 64-bit
	Windows 8.1 32-bit
	Windows 8.1 64-bit
	Windows 10 32-bit
	Windows 10 64-bit
	ex Mac OS 10.12.5
Interface	
Salida:	1 x VGA de 15 contactos hembra
	1 x USB 3.0 Type-A female
Entrada:	1 x USB Type-C™ female (power supply)
	1 x USB Type-C™ macho
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	1920 x 1200 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Longitud del cable:	20 cm