



# Delock Convertidor M.2 clave M macho > ranura M.2 clave E para módulos USB y PCIe

## Descripción

Este convertidor de Delock convierte la ranura M.2 M clave en una ranura clave E. Admite módulos con transferencia de señal USB y PCIe.

**M.2**

## Especificación técnica

- Conectores:
  - 1 x M M.2 de 67 pines macho >
  - 1 x Ranura con clave E M.2 de 67 pines
  - 1 x Base de conexiones USB 2.0 de 4 contactos
- Factor de forma: M.2 2280
- Admite módulos en formato 2230, 1630 y 3030 con la tecla E o la tecla A+E basada en PCIe y USB
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 80 °C
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 80 x 22 x 5 mm
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

## Requisitos del sistema

- Una ranura M.2 clave M disponible

## Contenido del paquete

- Convertidor
- Cable de cabezal de pin USB de 5 pines a 4 pines, longitud aprox. 90 cm
- Material de montaje
- Manual del usuario

## Número de elemento 63343

EAN: 4043619633432

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Retail Box





Image





| General                                        |                                                                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Factor de forma:                               | M.2 2280                                                                                                     |
| Supported operating system:                    | SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores                                            |
| Supported module:                              | Supports modules in format 2230, 1630 and 3030 with key E or key A+E based on PCIe and USB                   |
| Altura máxima de los componentes en el módulo: | Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara |
| Interface                                      |                                                                                                              |
| Conector 1:                                    | 1 x Macho con ranura M M.2 de 67 contactos                                                                   |
| Conector 2 :                                   | 1 x Ranura con clave E M.2 de 67 contactos                                                                   |
| conector 3:                                    | 1 x 4 pin USB 2.0 pin header                                                                                 |
| Physical characteristics                       |                                                                                                              |
| Length:                                        | 80 mm                                                                                                        |
| Width:                                         | 22 mm                                                                                                        |
| Height:                                        | 5 mm                                                                                                         |