

Delock Hub exterior de la industria 10 x USB 3.0 Tipo-A con protección ESD de 20 kV

Descripción

Este sólido concentrador USB industrial de Delock se puede conectar a una computadora a través de la interfaz USB Tipo-A. Amplía el equipo con diez conectores USB Tipo-A. Si es necesario, se puede conectar una fuente de alimentación opcional o un cable de alimentación opcional a la toma de corriente.



Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x USB 3.0 Tipo-B hembra >
 - 10 x USB 3.0 Tipo-A hembra
 - 1 x Conector de CC 9 – 40 V
 - 1 x conector de alimentación del terminal de 3 pines
- Conjunto de chips: VIA VL817
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- 11 x Indicador LED
- Puertos USB con tomas de tornillo
- Carcasa metálica robusta
- Soportes para instalación en pared extraíbles
- Fuente de alimentación: alimentación por bus o autoalimentación
- Fuente de alimentación flexible con 9 V a 40 V
- Detección automática de la polaridad de entrada de los conectores de alimentación
- Protección ESD de hasta 20 kV para todos los puertos
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 202 x 80 x 32 mm
- Color: negro
- Conectar y listo

Especificación del conector de alimentación

- 9 - 40 V
- Dimensiones:
 - Interior: \varnothing aprox. 2,1 mm
 - Exterior: \varnothing aprox. 5,5 mm
 - Longitud: aprox. 9 mm

Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.16.x, Mac ex OS 10.9
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete


- Hub USB
- 1 x cable USB A macho a USB B macho, longitud aprox. 1 m
- 2 x soportes de montaje en la pared
- 1 x montaje para riel DIN de 35 mm

Número de elemento 63919

EAN: 4043619639199


Pais de origen: China

Paquete: Retail Box



- 1 x Bloque de terminales de 3 contactos
- Manual del usuario

Image



General	
Función :	Battery Charging BC1.2 Plug & Play
Mounting type:	DIN rail Montaje con tornillos
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit ex Linux Kernel 3.16 ex Mac OS 10.9
Indicador LED:	11 x
Interface	
Conector 1:	1 x USB 3.0 Type-B female
Conector 2 :	10 x USB 3.0 Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
conector 3:	1 x 9 – 40 V DC jack
conector 4:	1 x 3 pin terminal power connector
Physical characteristics	
Length:	202 mm
Width:	80 mm
Height:	32 mm
Color:	negro