

Delock Conector SATA con función NSS y broche de plástico

Descripción

Este conector de Delock es adecuado para unidades de estado sólido o de disco duro SATA. Se puede integrar en un sistema, por ejemplo, para utilizarse con bastidores móviles. La tecnología [NSS \(= Non Scratch SATA\)](#) patentada tiene un mecanismo de muelle integrado en uno de los laterales de 22 contactos que garantiza la expulsión de la unidad de disco duro. Por tanto, la unidad de disco duro se debe fijar a un armazón ya que, de lo contrario, el conector expulsaría la unidad de disco duro de inmediato. Gracias a la tecnología NSS, el conector está protegido con cada procedimiento de inserción, ya que evita los arañazos de los contactos.

Además, el conector tiene un broche de plástico que garantiza que el cable SATA queda encajado de forma fiable en su lugar. Por tanto, los cables están fijados en el conector y no se salen cuando se produce una vibración.



Características especiales

- Mecanismo del muelle (NSS)

Especificación técnica

- Conector:
 - 1 x SATA de 22 contactos hembra (conector NSS) >
 - 1 x SATA de 22 contactos macho con broche de plástico
- Protege la unidad de estado sólido de disco duro hasta 50 000 ciclos de conexión
- Tipo de tornillo: M3
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 48,65 x 26,65 x 5,13 mm
- Color: negro

Contenido del paquete

- Conector

Número de elemento 65692

EAN: 4043619656929

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box



Image



Interface	
Conector 1:	1 x SATA de 22 contactos hembra (conector NSS)
Conector 2 :	1 x SATA de 22 contactos macho con broche de plástico
Physical characteristics	
Tipo de tornillo:	M3
Longitud:	48,65 mm
Width:	26,65 mm
Height:	5,13 mm
Color:	negro