



Delock Adaptador activo de mini DisplayPort 1.4 a HDMI 4K 60 Hz (HDR)

Descripción

Este adaptador de Delock permite la conexión de un monitor HDMI al sistema través de una interfaz mini DisplayPort disponible. El adaptador admite una resolución de hasta 4K Ultra-HD a 60 Hz y es compatible con versiones anteriores, como Full-HD 1080p.

Adaptador activo

El adaptador ofrece una conversión activa, por lo que también es adecuado para tarjetas gráficas que no son capaces de transmitir señales DP++.



20 cm

Especificación técnica

- · Conectores:
- 1 x mini DisplayPort macho >
- 1 x HDMI-A hembra
- · Conjunto de chips: Parade PS186
- Especificación DisplayPort 1.4 y High Speed HDMI
- Convertidor activo, para tarjetas gráficas con salida DP y DP++
- Dirección de señal: Entrada mini DisplayPort > Salida HDMI
- Valor normalizado del cable:

línea de datos 32 AWG

línea de alimentación 28 AWG

- · Diámetro del cable: aprox. 5 mm
- Conectores: bañado en oro
- Carcasa metálica
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 18 Gbps
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Compatible con HDR
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.3
- 1 x núcleo de ferrita
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 20 cm
- · Color: gris / negro

Requisitos del sistema

• Un puerto hembra mini DisplayPort disponible

Contenido del paquete

Adaptador mini DisplayPort a HDMI

Image



Número de elemento 66570

EAN: 4043619665709

Pais de origen: China

Paquete: • Retail Box





General

Especificación técnica: High Speed HDMI

HDCP 1.4

DisplayPort 1.4

HDR

HDCP 2.3

Supported operating system: Mac OS 10.9 o superior

Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit

Interface

Conector 1: 1 x mini DisplayPort macho

Conector 2: 1 x HDMI-A hembra

Technical characteristics

Conjunto de chips: Parade PS186

Velocidades de transferencias de datos: 18 Gbps

Maximum screen resolution: 3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Núcleo de ferrita: 1 x

Longitud del cable: 20 cm

Acabado de los pines: chapado en oro

Conductor gauge: línea de datos 32 AWG

línea de alimentación 28 AWG

Material: Aluminium

PVC

Longitud: 45 mm

Width: 20 mm Height: 10 mm

Color: gris / negro

Diámetro del cable: 5 mm