



Delock Cable Thunderbolt™ 3 (40 Gb/s) USB-C™ macho > macho pasivo de 0,5 m y 5 A negro

Descripción

Este cable Thunderbolt™ 3 de Delock tiene aplicaciones universales y combina todas las ventajas de la interfaz Thunderbolt™ 3. Permite la conexión de diferentes dispositivos, como carcasas externas, monitores, lectores de tarjetas y estaciones de acoplamiento a través del puerto Thunderbolt™ 3 de un equipo de sobremesa o portátil. El cable proporciona tasas de transferencia de datos de hasta 40 Gb/s y admite USB, Displayport, PCI Express así como transferencia de datos de Ethernet. Es posible la conexión de un monitor Displayport de 5K o dos de 4K, al igual que la conexión de dispositivos USB 3.1 Gen 2. Además, el cable permite la alimentación de dispositivos conectados con hasta 100 W.



Especificación técnica

- Conector:
 - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ de 24 contactos macho >
 - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ de 24 contactos macho
- Conjunto de chips: Cypress E-Marker
- Valor normalizado del cable:
 - línea de datos 32 + 34 AWG
 - línea de alimentación 24 + 34 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 4,4 mm
- Conductores: 8 coaxiales para USB SuperSpeed y 1 par trenzado para USB 2.0
- Conector con contactos dorados
- Cable con apantallamiento triple
- Velocidades de transferencias de datos:
 - Thunderbolt™ 3 de hasta 40 Gb/s
 - Displayport 1.2a de hasta 21,6 Gb/s
 - SuperSpeed USB de hasta 10 Gb/s
 - Thunderbolt™ Networking de hasta 10 Gb/s (Peer-To-Peer)
- Resolución de visualización de hasta:
 - 1 x 5120 x 2880 30 Bit @ 60 Hz,
 - 1 x 4096 x 2160 30 Bit @ 120 Hz o
 - 2 x 4096 x 2160 30 Bit @ 60 Hz(depende del sistema y del hardware conectado)
- Admite datos y vídeo en un solo cable
- Admite el protocolo PCI Express 3.0 (4 carriles)
- Admite el protocolo Displayport 1.2a (8 carriles, HBR2 y MST)
- Encadenamiento de hasta 6 dispositivos Thunderbolt™ (conexión en cascada)
- Doble canal, transferencia de datos bidireccional
- Fuente de alimentación a través de entrega de alimentación USB de hasta 100 W (20 V / 5 A)
- Fuente de alimentación para dispositivos Thunderbolt™ 3 con alimentación de bus (15 W máximo)
- Color: negro
- Longitud sin conector: aprox. 0,5 m

Requisitos del sistema

- Equipo de sobremesa o portátil con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

Contenido del paquete


- Cable Thunderbolt™

Número de elemento 84844

EAN: 4043619848447

País de origen: China

Paquete: Retail Box





Image





General	
Especificación técnica:	Thunderbolt™ 3
Interface	
conector 1:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ de 24 contactos macho
conector 2 :	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ de 24 contactos macho
Technical characteristics	
Conjunto de chips:	Cypress E-Marker
Velocidades de transferencias de datos:	Thunderbolt™ 3 de hasta 40 Gb/s Displayport 1.2a de hasta 21,6 Gb/s USB 3.1 Gen 2 de hasta 10 Gb/s Gigabit Ethernet de hasta 10 Gb/s
Maximum screen resolution:	1 x 5120 x 2880 @ 60 Hz 2 x 4096 x 2160 @ 60 Hz 1 x 4096 x 2160 @ 120 Hz
Maximum load:	100 W 15 W (Bus Power)
Maximum current:	5 A
Physical characteristics	
Diámetro del cable:	4,4 mm
Acabado de los pines:	chapado en oro
Conductores:	1 x Twisted Pair 8 x coaxial
Conductor gauge:	línea de datos 32 AWG línea de datos 34 AWG línea de alimentación 24 AWG línea de alimentación 34 AWG
Shielding:	triple
Length:	50 cm
Color:	negro