

Delock Cable SATA de 6 Gb/s hembra de 7 contactos + Alimentación hembra de 4 contactos para disquete > SATA de 22 contactos hembra recto metálico de 30 cm

Descripción

Este cable de Delock permite la conexión de un dispositivo con interfaz SATA de 22 contactos a través de un puerto SATA de 7 contactos disponible y una interfaz de alimentación de 4 contactos para disquete disponible de la placa base. Los broches metálicos de las tomas SATA garantizan que el cable quede conectado de forma fiable en su lugar.



ca. 30 cm

Especificación técnica

- Conectores:
1 x SATA 6 Gb/s de 7 contactos hembra + 1 x Alimentación hembra de 4 contactos para disquete >
1 x SATA 6 Gb/s de 22 contactos hembra recto
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- Compatible con SATA 1,5 Gb/s y 3 Gb/s
- Voltaje: 5 V + 12 V
- Valor normalizado del cable:
línea de datos 26 AWG
línea de alimentación 20 AWG
- Longitud incluido conectores: aprox. 30 cm

Requisitos del sistema

- Una interfaz SATA de 7 contactos disponible
- Un puerto macho de alimentación de disquete disponible

Contenido del paquete

- Cable SATA

Número de elemento 85234


EAN: 4043619852345

Pais de origen: China

Paquete: Poly bag



Image



General	
Especificación técnica:	standard SATA 6 Gb/s
Interface	
conector 1:	standard 1 x SATA 6 Gb/s de 7 contactos hembra
conector 2 :	standard 1 x Alimentación hembra de 4 contactos para disquete
conector 3:	standard 1 x SATA 6 Gb/s de 22 contactos hembra
Technical characteristics	
Velocidades de transferencias de datos:	standard 6 Gb/s
Voltage:	standard 5 V 12 V
Physical characteristics	
Conductor gauge:	standard línea de datos 26 AWG línea de alimentación 20 AWG
Length:	standard 30 cm