



Delock Base de acoplamiento USB Type-C™ 3.1 4K 30 Hz

Descripción

Esta base de acoplamiento de Delock se puede conectar a un equipo mediante un puerto Modo Alt USB-C™ o Thunderbolt™ 3 y proporciona diversas interfaces. Se pueden utilizar dos monitores simultáneamente en las salidas Mini-Displayport y HDMI; como alternativa, también se puede utilizar un solo monitor en la salida VGA. Tres puertos USB Tipo-A integrados permiten el uso de periféricos y conexiones para auriculares y red Gigabit, así como un lector de tarjetas SD y Micro-SD, completan las características. Con una fuente de alimentación USB-C™, los equipos portátiles, como Macbook o Chromebook, se puede encargar durante el funcionamiento.



Especificación técnica

- Conectores:
Lado frontal:
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s RJ45 hembra
 - 1 x mini Displayport hembra de 20 contactos
 - 1 x HDMI-A hembra de 19 contactos
 - 1 x VGA de 15 contactos hembra
 - 1 x USB Type-C™ hembra (fuente de alimentación)Lado posterior:
 - 3 x USB 3.0 Tipo-A hembra
 - 1 x Auriculares de 3,5 mm de 4 contactos
 - 1 x Ranura para tarjetas SD / SDHC / SDXC / MMC
 - 1 x Ranura para tarjetas Micro SD / SDHC / SDXC
 - 1 x USB Type-C™ macho
- Compatibilidad de los puertos HDMI y Displayport: extendido y simetría, resolución de hasta 2560 x 1440 @ 60 Hz o 3840 x 2160 @ 30 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Resolución VGA de hasta 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Potencia de salida: 10 W máximo en total,
 - 1 x USB Tipo-A hembra 7,5 W máx.,
 - 2 x USB Tipo-A hembra 5 W máx. (combinado)
- Potencia de entrada: 1 x USB Type-C™ hembra 60 W máx.
- Carcasa metálica
- Longitud del cable conector incluido: aprox. 18 cm
- Color: gris plata
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 13,7 x 7,5 x 1,7 cm

Requisitos del sistema

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Windows 10 Mobile, Android ex 6.0, Mac OS ex 10.9
- Dispositivo con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo Displayport o con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

Contenido del paquete

- Base de acoplamiento USB-C™
- Manual del usuario

Número de elemento 87298

EAN: 4043619872985

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box





Image





General	
Especificación técnica:	standard SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Displayport 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4
Supported operating system:	standard Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Mac ex OS 10.9 Android ex 6.0
Interface	
Salida:	standard 1 x RJ45 hembra 1 x mini Displayport hembra de 20 pines 1 x hembra estéreo de 4 contactos y 3,5 mm 3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tipo-A hembra 1 x HDMI-A hembra de 19 contactos 1 x VGA de 15 contactos hembra 1 x Ranura para tarjetas SD 1 x Ranura para tarjetas Micro SD
Entrada:	standard 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ macho 1 x USB Type-C™ female (power supply)
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	standard 3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	standard vídeo audio
Voltaje:	standard Alimentación a través del bus USB 1 x Entrega de alimentación USB Type-C™ hembra (opcional para fuente de alimentación)
Physical characteristics	
Cable length incl. connector:	standard 18 cm
Color:	standard silver