

# Delock Divisor HDMI UHD 1 x Entrada HDMI > 2 x Salida HDMI 4K

## Descripción

Este divisor de Delock recibe una señal HDMI procedente de un equipo de sobremesa o portátil y la divide para dos pantallas conectadas. De este modo, una conexión HDMI se puede utilizar para operar dos monitores HDMI.



## Especificación técnica

- Conector:  
Entrada:
  - 1 x HDMI-A hembra de 19 contactos
  - 1 x Conector de alimentación 5 VCCSalida:
  - 2 x HDMI-A hembra de 19 contactos
- Especificación High Speed HDMI
- Admite pantallas 3D
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
- Botón Restablecer
- Indicador LED
- Admite resoluciones de hasta 3840 x 2160 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Ancho de banda de vídeo de hasta 600 MHz / 6 Gb/s, 18 Gb/s max.
- Consumo de energía: máximo 2,4 W
- Carcasa metálica
- Color: negro
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 80 x 51 x 20 mm

## Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Salida: 5 V / 1 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
  - Interior: ø aprox. 2,1 mm
  - Exterior: ø aprox. 5,5 mm
  - Longitud: aprox. 9 mm

## Requisitos del sistema

- Un puerto hembra HDMI disponible
- Cable HDMI

## Contenido del paquete

- Divisor HDMI
- Cable de alimentación USB
- Fuente de alimentación externa
- Manual del usuario

## Número de elemento 87700


EAN: 4043619877003

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box



Image



General	
Especificación técnica:	High Speed HDMI HDCP 1.3
Interface	
Salida:	2 x HDMI-A hembra de 19 contactos
Entrada:	1 x HDMI-A macho de 19 contactos 1 x 5 V DC female 3,5 mm x 1,35 mm
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Video bandwidth:	340 MHz
Physical characteristics	
Housing colour:	negro
Housing material:	Plastic
Cable length incl. connector:	ca. 60 cm