



Delock Divisor HDMI 1 x Entrada HDMI > 2 x Salida HDMI 4K

Descripción

Este divisor de Delock recibe una señal HDMI procedente de un equipo de sobremesa o portátil y la divide para dos pantallas conectadas. De este modo, una conexión HDMI se puede utilizar para operar dos monitores HDMI.



Especificación técnica

- Conector:
Entrada:
1 x HDMI-A hembra de 19 contactos
1 x conector CC 5 V 2,1 x 5,5 mm
Salida:
2 x HDMI-A hembra de 19 contactos
- Especificación High Speed HDMI
- Admite pantallas 3D
- Compatible con HDCP 1.3
- Indicador LED
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 30 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Ancho de banda de vídeo de hasta 340 MHz
- Consumo de energía: máximo 2,0 W
- Carcasa metálica
- Color: negro
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 63 x 54 x 18 mm

Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Salida: 5 V / 1 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
Interior: ø aprox. 2,1 mm
Exterior: ø aprox. 5,5 mm
Longitud: aprox. 9 mm

Requisitos del sistema

- Un puerto hembra HDMI disponible
- Cable HDMI

Contenido del paquete

- Divisor HDMI
- Cable de alimentación USB
- Fuente de alimentación externa
- Manual del usuario

Número de elemento 87701

EAN: 4043619877010

País de origen: China

Paquete: White Box





Image





General	
Especificación técnica:	High Speed HDMI HDCP 1.3
Interface	
Salida:	2 x HDMI-A hembra de 19 contactos
Entrada:	1 x HDMI-A hembra de 19 contactos 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Video bandwidth:	340 MHz
Physical characteristics	
Housing colour:	negro
Housing material:	metal
Length:	60 mm
Width:	56 mm
Height:	22 mm
Power supply	
Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1 m