

Delock Tarjeta PCI Express x4 > 1 x NVMe M.2 Clave M 110 mm interno con disipador - Factor de forma de bajo perfil

Descripción

Esta tarjeta PCI Express de Delock expande su PC con una ranura M.2. Se puede conectar una unidad de estado sólido M.2 con formato 22110, 2280, 2260 y 2242. Mediante el disipador térmico, que se puede colocar en posiciones diferentes, puede garantizar una buena disipación del calor del módulo de memoria.

M.2 NVMe



Especificación técnica

- Conectores:
interno:
 - 1 x Ranura con clave M M.2 de 67 contactos
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
 - 1 x Base de conexiones de LED de 2 contactos macho
- Interfaz: PCIe
- Admite módulos M.2 con el formato 22110, 2280, 2260 y 2242 con clave M o clave B+M basados en PCIe
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 39 Gbps
- Admite módulos M.2 con hasta 3,3 V y 5 A
- Compatible con NVM Express (NVMe)

Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.3.x / Kernel 4.x.x
- PC con una ranura PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre

Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- Low profile soporte posterior
- Disipador térmico
- Material de montaje
- Manual del usuario

Número de elemento 89577



EAN: 4043619895779

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Retail Box



Image



General	
Factor de forma:	standard Low Profile
Función :	standard NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	standard Linux ex Kernel 3.3 Linux ex Kernel 4.x.x Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit
Slot:	standard PCIe
Supported module:	standard M.2 modules in format 22110, 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe M.2 modules with up to 3.3 V / 5 A
Altura máxima de los componentes en el módulo:	standard Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
Interface	
Interno:	standard 1 x PCI Express x4, V3.0 1 x Base de conexiones de LED de 2 contactos macho 1 x Ranura con clave M M.2 de 67 pines
Technical characteristics	
Velocidades de transferencias de datos:	standard up to 39 Gbps