



## Delock Tarjeta PCI Express x16 a 1 x NVMe M.2 Clave M

### Descripción

Esta tarjeta PCI Express de Delock expande su PC con una ranura M.2. Se puede conectar un módulo M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 o 2230. Si la tarjeta se instalará en la PC, no es necesario quitar el soporte de la ranura.

**M.2** NVMe

### Especificación técnica

- Conectores:
  - 1 x Ranura con clave M M.2 de 67 pines
  - 1 x PCI Express x16, V4.0
- Interfaz: PCIe
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave M o la clave B+M basados en PCIe
- Con arranque, a partir de la UEFI versión 2.3.1
- Compatible con NVM Express (NVMe)
- 1 x Indicador LED
- Orificios en el PCB para enfriar el SSD
- Soporte para bloqueo en ranuras PCI Express x16
- Dimensiones (LxANxAL) sin conector PCIe y soporte de cerradura: aprox. 98 x 32 x 5 mm

### Requisitos del sistema

- Linux Kernel 3.17 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con una ranura PCI Express x16 / x32 libre

### Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- 1 x tornillo de fijación para el módulo M.2
- Atornillador
- Manual del usuario

### Número de elemento 90300

EAN: 4043619903009

País de origen: China

Paquete: Retail Box



### Image





| General                     |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función :                   | NVM Express (NVMe)                                                                                                                                         |
| Supported operating system: | Windows 7 32-bit<br>Windows 7 64-bit<br>Windows 8.1 32-bit<br>Windows 8.1 64-bit<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Linux Kernel 3.17 o superior |
| Slot:                       | PCIe                                                                                                                                                       |
| Supported module:           | Módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave M o la clave B+M basados en PCIe                                             |
| Interface                   |                                                                                                                                                            |
| Interno:                    | 1 x Ranura con clave M M.2 de 67 pines<br>1 x PCI Express x16, V3.0                                                                                        |