



Delock USB 2.0 Lector de tarjetas USB Type-C™ macho 5 ranuras

Descripción

El lector de tarjetas de Delock se puede utilizar para leer y escribir tarjetas de memoria y puede conectarse a la interfaz USB-C™ de, por ejemplo, PCs, portátiles, MacBooks, Chromebooks o teléfonos inteligentes.



Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x USB Type-C™ 2.0 macho >
 - 1 x Ranura para tarjetas SD / MMC
 - 1 x Ranura para tarjetas Micro SD
 - 1 x Ranura para tarjetas xD
 - 1 x Ranura para tarjetas MS
 - 1 x Ranura para tarjetas CF
- Conjunto de chips: MA8168
- Soporta memoria: hasta 2 TB SD 3.0 (UHS-I), MS
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 480 Mbps
- Indicador LED azul para procesos de lectura y escritura
- Dispositivos Android: el soporte de datos sólo se puede utilizar en formato FAT32 y exFAT
- Solo se puede utilizar un medio de almacenamiento en cada momento, no varios simultáneamente
- No se necesita fuente de alimentación externa
- Conectar y listo (Plug & Play)
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 101,5 x 27 x 15 mm
- Longitud del cable conector incluido: aprox. 15 cm
- Color: negro

- Admite memoria:

Ranura 1 Secure Digital / Multi Media Card

SD, SDHC, SDXC, Extreme SD, Extreme II SD, Extreme III SD, Ultra SD, Ultra II SD, Ultra II SD P Plus, SD Ultra-X, Ultra Speed SD, SD Pro, SD Elite Pro, HS SD, MMC, MMC 4.0

Ranura 2 Micro SD

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDXC

Ranura 3 xD

xD, xD 1.21

Ranura 4 MS

MS, MS Pro Duo, MS MG Pro, MS MG Pro Duo, HS MS MG Pro Duo, HS MS Pro Duo

Ranura 5 CF

CF I, CF II, CF 3.0, CF 4.0, Extreme III CF, Extreme CF, Ultra II CF, HS CF, XS-XS CF, CF Elite Pro, CF Pro, CF Pro II

Requisitos del sistema

Número de elemento 91739

EAN: 4043619917396

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box





- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Android ex 6.0, Mac OS ex 10.12
- Dispositivo con un puerto USB Type-C™ disponible

Contenido del paquete

- Lector de tarjetas
- Manual del usuario

Image





General

Función : **standard**
Plug & Play

Supported operating system: **standard**
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Mac ex OS 10.12
Android ex 6.0



Supported memory card:

standard

Micro SD
Micro SDHC
Micro SDXC
SD
Extreme SD
SDHC
SDXC
CF I
CF II
MMC
MS
MS PRO Duo
MMC 4.0
Extreme II SD
Extreme III SD
Ultra SD
Ultra II SD
Ultra II SD P Plus
SD Ultra-X
Ultra Speed SD
SD Pro
SD Elite Pro
HS SD
xD
xD 1.21
MS MG Pro
MS MG Pro Duo
HS MS MG Pro Duo
HS MS Pro Duo
CF 3.0
CF 4.0
Extreme III CF
Extreme CF
Ultra II CF
HS CF
XS-XS CF
CF Elite Pro
CF Pro
CF Pro II

Interface



Salida:	standard 1 x Ranura para tarjetas xD 1 x Ranura para tarjetas CF 1 x Ranura para tarjetas Micro SD 1 x Ranura para tarjetas SD / MMC 1 x Ranura para tarjetas MS
Entrada:	standard 1 x USB Type-C™ macho
Technical characteristics	
Conjunto de chips:	standard MA8168
Velocidades de transferencias de datos:	standard 480 Mbps
Physical characteristics	
Cable length incl. connector:	standard 15 cm
Length:	standard 101,5 mm
Width:	standard 27.0 mm
Height:	standard 15 mm
Color:	standard negro