



Delock USB 3.1 Gen 1 Lector de tarjetas USB Type-C™ macho 4 ranuras

Descripción

El lector de tarjetas de Delock se puede utilizar para leer y escribir tarjetas de memoria y puede conectarse a la interfaz USB-C™ de, por ejemplo, PCs, portátiles, MacBooks, Chromebooks o teléfonos inteligentes.



Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ macho >
 - 2 x Ranura para tarjetas SD, SDHC, MS y MMC
 - 2 x Ranura para tarjetas Micro SD
- Conjunto de chips: Genesys Logic GL3224
- Soporta memoria: hasta 2 TB SD 3.0 (UHS-I), MS
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- El lector de tarjetas admite las siguientes tarjetas de memoria:
 - 1. Ranura Secure Digital**
SD, SD 3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 - 2. Ranura micro Secure Digital**
Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- Indicador LED para alimentación y actividad
- Dispositivos Android: el soporte de datos sólo se puede utilizar en formato FAT32 y exFAT
- Se pueden utilizar dos tarjetas de memoria al mismo tiempo
- Los datos se pueden intercambiar directamente entre dos tarjetas de memoria conectadas
- No se necesita fuente de alimentación externa
- Conectar y listo (Plug & Play)
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 56,7 x 32,6 x 10,4 mm
- Longitud del cable conector incluido: aprox. 15 cm
- Color: negro

Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Android ex 6.0, Mac OS ex 10.12
- Dispositivo con un puerto USB Type-C™ disponible

Contenido del paquete

- Lector de tarjetas
- Manual del usuario

Número de elemento 91740

EAN: 4043619917402

País de origen: China

Paquete: Retail Box





Image





General	
Función :	standard Plug & Play
Supported operating system:	standard Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Mac ex OS 10.12 Android ex 6.0
Supported memory card:	standard Micro SD Micro SDHC SD SDHC SDXC T-Flash MMCmicro RS-MMC MMC-I MMC-II MMC 4.0 MMCmobile RS-MMC 4.0 SD 3.0 UHS-I SD Ultra SDHC Ultra Mini SD Mini SDHC Micro SDHC Ultra
Interface	
Salida:	standard 2 x Ranura para tarjetas SD, SDHC, MS y MMC 2 x Ranura para tarjetas Micro SD
Entrada:	standard 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ macho
Technical characteristics	
Conjunto de chips:	standard GL3224
Velocidades de transferencias de datos:	standard up to 5 Gbps
Physical characteristics	



Cable length incl. connector:	standard 15 cm
Length:	standard 56,7 mm
Width:	standard 32,6 mm
Height:	standard 10,4 mm
Color:	standard negro