

# Delock Enchufe de pared con 2 x USB Tipo-A Puerto de Carga 2,4 A

## Descripción

Este tomacorriente con un contacto de conexión a tierra lateral por Delock está destinado para instalarse en una caja de instalación de cavidad o empotrada estándar. Además de una toma CEE 7/3 con bloqueo a prueba de niños, este contacto de conexión a tierra del lado del tomacorriente ofrece dos puertos de carga USB Tipo-A. Por lo tanto, se pueden cargar los teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos similares mientras el zócalo aún está disponible.



## Especificación técnica

- Conectores:
  - 1 x tomacorriente CEE 7/3 con bloqueo a prueba de niños
  - 2 x puerto de carga USB de Tipo-A que admite una corriente máxima de 2,4 A
  - 3 x terminal de tornillo para PE, N, L
- Robusta carcasa de plástico
- Corriente nominal: 16 A / 250 V ~
- Potencia nominal: 4000 W
- USB Cargador:
  - Entrada: 250 VCA / 50 Hz / 0,2 A
  - Salida USB: máx. 5 V / 2,4 A total
  - Protección contra cortocircuitos
- Adecuado para caja de instalación estándar
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 80 x 80 x 53 mm
- Color: blanco

## Requisitos del sistema

- Red eléctrica con puesta a tierra.
- Una caja de instalación estándar gratuita

## Contenido del paquete

- Tomacorriente
- Manual del usuario

## Número de elemento 11471

EAN: 4043619114719

Pais de origen: China

Paquete: Box



## Image



General	
Mounting type:	in-wall
Protection:	Input overvoltage protection Protección contra cortocircuitos
Interface	
Conector 1:	1 x 3 terminal del tornillo del bloque de terminales del perno
Conector 2 :	1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
conector 3:	2 x USB Tipo-A hembra
Physical characteristics	
Longitud:	80 mm
Width:	80,0 mm
Height:	56 mm
Color:	blanco