

## LCS-PS112

### Servidor de Impresión 2x USB 2.0 + 1x Paralelo



El **LCS-PS112** es un Servidor de Impresión para tres impresoras que permite compartir dos impresoras por USB 2.0 y una tercera por el puerto paralelo en una red local Ethernet 10/100Mbps. La instalación y administración se realiza de manera muy sencilla con un Software propio o vía Navegador Web. Es totalmente compatible con la mayoría de impresoras, sistemas operativos y protocolos.

#### Prestaciones:

- ◆ Configuración por utilidad PS-Admin
- ◆ Soporta Cliente DHCP
- ◆ Soporta comunicación Bidireccional
- ◆ Soporta Internet Printing Protocol (IPP)
- ◆ Soporta Actualización del Firmware con TFTP
- ◆ Soporta Job Log
- ◆ Soporta aviso por E-Mail
- ◆ Soporta modo ECP para impresión por paralelo
- ◆ Soporta Windows Print Monitor
- ◆ Setup por Windows, por Navegador Web, por Telnet o por HP-JetAdmin
- ◆ Sistemas Operativos Soportadas: Windows 95/98/98SE/ME, NT, 2K, XP MAC OS 8.1 o sup., Unix/Linux, NetWare

#### Especificaciones:

|                               |                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estándares:</b>            | IEEE 802.3 and 802.3u                                                                                              |
| <b>Interfaces:</b>            | 1x 10/100Mbit/s RJ-45, Full y Half Duplex<br>2x USB 2.0<br>1x Puerto Paralelo (Bi-Direccional IEEE1284)            |
| <b>Protocolos:</b>            | TCP/IP, IPX, Net BEUI, Apple Talk, LPR, RAW TCP, IPP                                                               |
| <b>Administración:</b>        | por Windows, por Navegador Web, por Telnet o por HP-JetAdmin                                                       |
| <b>Impresoras soportadas:</b> | Todas; menos tipo GDI, CAPT y PPA (impresoras de bajo coste que utilizan recursos de Windows para poder funcionar) |
| <b>Memoria:</b>               | 1MB Flash RAM y 2MB SDRAM                                                                                          |
| <b>LEDs Diagnósticos:</b>     | Power, Status, LAN 10 o 100 Mbps, USB 1.1 o 2.0                                                                    |
| <b>Sistema Operativos:</b>    | Windows 95/98/98SE/ME/NT/2000/XP, MAC OS 8.1 o sup, LINUX, Netware 3.12 o sup.                                     |
| <b>Fuente:</b>                | Externa con autodetección de Voltaje de Entrada 100V hasta 240V; Salida 5V / 2A                                    |
| <b>Dimensiones:</b>           | 180mm x 100mm x 35mm, 255g                                                                                         |
| <b>Temperatura/Humedad:</b>   | 0°C – 50°C, 0% - 70% Humedad (non-condensing)                                                                      |
| <b>Certificaciones:</b>       | FCC Class B, CE                                                                                                    |
| <b>Contenido:</b>             | Fuente, Printserver, Manual, Drivers                                                                               |
| <b>Código EAN:</b>            | 4016621004910                                                                                                      |